



36W A 45W

Diseñadas para reemplazar lámparas de sodio o mercurio dentro de luminarias de vía pública de tamaño pequeño. Una vez roscadas permiten un ajuste de 180º para optimizar su posición final. Carcaza inyectada en aluminio que posibilita su utilización en artefactos estancos sin convección adicional de aire. Soportan alta temperatura y variaciones de tensión. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SKU	3520	3522	3533	3535
Potencia	36W	45W	36W	36W
EAN13	4958415352008	4958415352206	4958415353302	4958415353500
Unidades por caja	8	8	30	30









AKAI ENERGY




SKU	3520	
Modelo	A120ICE4036W	
Potencia	36w	
Flujo lumínico	3240 lm	
Tensión	170 - 260VCa	
Eficiencia	90 Lm/Watt	
Temperatura color	6000K	
Base	E40	
Ángulo	230°	
IP	20	
Vida útil	25.000 hs	
Garantía	2 años	

DIMENSIONES DE LUMINARIA











Ajuste de posición

Cuerpo de fundición de aluminio




Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas







3522	
A140ICE4045W	
45w	
4050 lm	
170 - 260VCa	
90 Lm/Watt	
6000K	
E40	
230°	
20	
25.000 hs	
2 años	

DIMENSIONES DE LUMINARIA











Ajuste de posición

Cuerpo de fundición de aluminio




Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas







3533	
A120ICE4036W	
36w	
3240 lm	
170 - 260VCa	
90 Lm/Watt	
6000K	
E40	
230°	
20	
25.000 hs	
2 años	

DIMENSIONES DE LUMINARIA











Ajuste de posición

Cuerpo de fundición de aluminio




Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas







SKU	3535	
Modelo	A120ICE4036W	
Potencia	36w	
Flujo lumínico	3240 lm	
Tensión	170 - 260VCa	
Eficiencia	90 Lm/Watt	
Temperatura color	6000K	
Base	E40	
Ángulo	230°	
IP	20	
Vida útil	25.000 hs	
Garantía	2 años	


DIMENSIONES DE LUMINARIA











lluminación de 180°



Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas

